


Cabo flexível multipolar para conexões fixas, isolado e revestido com borracha de silicone. Usado em instrumentação, instalações como painéis de controle e aplicações para alta temperatura em tensões de até 750V.


2
1
Construção:

- 1** Condutor: fios de cobre eletrolítico nu ou estanhado, recozido (têmpera suave), classe de encordoamento 4 (até 1,5 mm²) ou 5 (a partir de 2,5 mm²);
- 2** Isolamento: silicone 180 °C.

PANSIL 180C 450/750V NM 274

Propriedades:

- Temperatura de trabalho: estabilidade térmica até 180 °C;
- Flexível em temperaturas abaixo de 0 °C;
- O silicone oferece boa resistência a ácidos, graxas e umidade;
- Resistente ao ozônio;
- Livre de halogênio;
- Baixa emissão de fumaça;
- Tensão de isolamento: 450/750 V.

Norma aplicável: NM 274.

Seção [mm ²]	Diâmetro externo nominal [mm]	Peso [kg/m]
0,5	2,486	0,0104
0,75	2,676	0,0131
1,0	2,856	0,0160
1,5	3,121	0,0209
2,5	3,529	0,0299
4,0	4,027	0,0433
6,0	4,607	0,0623
10	6,401	0,1080
16	7,616	0,1620
25	9,358	0,2475
35	10,705	0,3428
50	12,653	0,4837
70	14,526	0,6684
95	16,725	0,8895
120	18,475	1,1182
150	21,806	1,4627
185	23,739	1,7257
240	27,318	2,3133

*Esses produtos serão fornecidos mediante solicitação.

Cabos similares poderão ser feitos sob consulta.

Tabela com as formações mais usuais, caso necessite dados técnicos ou dimensionais de uma construção que não consta em nossa tabela, solicitar através do e-mail: vendas@pan.com.br.

As especificações estão sujeitas a alterações sem aviso prévio.